

# Rear Brake Pad

MBK520S/W/R

## 取付要領書



## 株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1

TEL:03-3531-8151 FAX:03-3531-8152

この度は、オートエクゼブレーキパッドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、純正ブレーキパッドのバックプレート形状が仕様変更となりました車両に対して、当社製ブレーキパッドを装着する要領書となります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### 対象車台番号

アクセラ / アクセラスポーツ	2.3L車 (車台番号 BK3P - 204043 ~)
マツダスピードアクセラ	2.0L車 (車台番号 BKEP - 208648 ~)
	1.5L車 (車台番号 BK5P - 215804 ~)

### 取付要領

- 1, マツダ(株)発行の整備書を参照に、純正ブレーキパッドを取り外します。
- 2, ブレーキ鳴き防止のため、ブレーキパッド摩擦材角部を軽く面取りします。
- 3, アウター側ブレーキパッドをマウンティングサポートに取り付けます。
- 4, ピストンの露出部をパーツクリーナーなどで綺麗に清掃します。
- 5, ピストンをキャリパーボディ側に強く押し付けながら時計回りにゆっくり回転させ、ピストンをキャリパーボディに完全に押し込みます。
- 6, インナー側ブレーキパッドのバックプレートに装着されているスプリング部を、ピストン側面の溝に合わせて矢印の方向に挿入し、ピストンにインナー側ブレーキパッドを装着します。
- 7, インナーブレーキパッドをピストンに装着したまま、ブレーキキャリパーASSYを元通り車両に取付けます。

