

# Sports Stabilizer

スポーツスタビライザー No. MBK7650A

## 取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スポーツスタビライザー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に  
行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めてい  
ただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しく下さい。

### ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・  
分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車  
整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が  
取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

### 適合車種

AXELA BK系全車      PREMACY CR系全車

### 構成部品

No.	品名	仕様	数	No.	品名	仕様	数
①	リアスタビライザー	スチール製レッド塗装	1	④	スタビブッシュ		2
②	スタビブラケット	スチール製カチオン塗装	2	⑤	ホースバンド		2
③	マウントプレート	スチール製カチオン塗装	2				

### 装着手順

1. マツダ(株)発行の整備解説書を参考に純正リアスタビライザーを取り外します。
2. ①スポーツスタビライザー本体の上下の向きを確認し、下図を参考に付属部品と純正ボルト類を使用して車輻に装着しま  
す。※この時、スタビライザー本体が左右対称に配置されていることを確認してから、⑤ホースバンドをブッシュ内側に固定  
してください。
3. スタビリンクと①スポーツスタビライザー本体を接続ポイント(穴)は2箇所あり、強弱を調整できるようになっております。  
お好みに合わせて接続ポイントを決定してスタビリンクを固定してください。(図B参照)※接続ポイントの左右は揃えてくだ  
さい。左右揃えない場合は車輻の挙動が不安定になり危険です。

