

Parts No. **DJA1 V3 040**
Description アンテナガーニッシュ

ANTENNA GARNISH

構成部品

アンテナガーニッシュ 1台分 (左右各1枚)

適合車種

右記のQRコードをカメラアプリ等で読み取って弊社WEBサイトの適合情報をご覧ください。



△ 注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

- 裏面の装着手順を必ずよく読んでください。本書に記載する以外で当製品の取付上やむを得ない場合を除く製品の加工・改造・分解および車両の改造は絶対行わないで下さい。
- 適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
- 製品の剥がれを防止するため、外気温度が15℃以下で取付けを行う場合には車両側接着面をドライヤー等で40℃程度に加熱してから取付け下さい。
- ボディコート処理されている車両は、接着面のコート剤を塗装用コンパウンドで除去してください。
- 製品は仮止めしながら位置決め作業が行える仕様となっていますが、製品圧着後の貼り直し等は接着力が極端に低下するため絶対に行わないでください。
- 取付作業後24時間以内は、洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。
- ラジオ聴取時の受信状況により感度が低下することがあります。
- 製品は仮止めしながら位置決め作業が行える仕様となっていますが、製品圧着後の貼り直し等は接着力が極端に低下するため絶対に行わないでください。
- 製品は原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、単体に改造が施されていたり純正ではない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

装着手順

- 取付部を脱脂し、油やほこりを除去してください。
- 離型紙の中心部分のみを剥がし、図のように剥離紙の外周ラインをアンテナのキャラクターラインに合わせて仮付けします。
- 上側の剥離紙を剥がし、中心部から外側にゆっくり形状に馴染ませるように指で圧着してください。
- 下側も3.と同様に作業します。
- 製品端末に浮きがないか確認してください。製品の浮きが発生した場合は、柔らかい布等で再度圧着してください。

