

Intake Suction Kit

インテークサククションキット No. MGG962

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ インテークサククションキットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

適合車種

ATENZA GG系 ラムエアインテークシステム[No.MGG959]装着車両

構成部品

No.	部品名称	部品番号	仕様	数	No.	部品名称	部品番号	仕様	数
①	サククションパイプ	MGG9621	FRP 製	1	⑤	ラバーワッシャー		t=3 mm	1
②	ジョイントホース	MGH9612	3層シリコン製 φ69×45	1	⑥	フランジボルト		M6×16 mm	1
③	ジョイントホース	MLY9622	3層シリコン製 φ68×40	1	⑦	タイラップ			2
④	ホースクランプ	FP47-13-735	純正部品	2					

取付要領

1. ラムエアインテークAssyを取外します。純正ホースクランプ(2個)、純正ソレノイドステーは再使用しますので純正エアホースから取外して下さい。
2. 取外した純正ソレノイドステーにφ8の穴開加工後、⑤ラバーワッシャー／⑥フランジボルトを使用して①サククションパイプに固定します。
3. ①サククションパイプにあらかじめ②③ジョイントホース、をアッセンブリーしておきます。
4. 3. でアッセンブリーしたサククションパイプをラムエアインテークAssyと共に装着します。
※タイトな設計のため、装着は充分注意して行って下さい
5. ④ホースクランプ、純正ホースクランプを分解して、ホースクランプを拡げて装着します。
6. ブローバイホースをサククションパイプの導入口に差込み⑦タイラップを使用して固定します。

