

Exhaust Finisher

№ MGH8A00

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ エグゾーストフィニッシャーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に
行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めて
いただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

⚠️ ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除き、製品の加工・
改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
3. 当製品の装着は、下記の適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
4. 当製品を装着する際は、火傷防止のためマフラーが完全に冷えたのを確認してから作業を行ってください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車両に改造が施されていたり、純正ではない部品
が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

⚠️ ステンレス材の取扱について

本製品はステンレス素材ハブ仕上げ製品となっており、きれいな状態を保つには日頃のメンテナンスが必要です。ご使用中の汚れは、定期
的に中性洗剤を薄めた液をスポンジなどにつけて水洗いし、汚れがひどい場合やムラ焼けが発生したときは、早めに金属みがき材(日本
磨料工業(株)製 ピカール液など)で磨いてください。

適合車種

アクセラ (BM2FS/BM2AS/BMEFS) / アテンザ (GJ/GH系) / CX-3 (DK系) / CX-5 (KF/KE系) / CX-8 (KG2P)

構成部品

| No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 | No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 |
|-----|-----------|--------------------|----|-----|-------|--------------|----|
| ① | EXフィニッシャー | 左右共通 ステンレス製 φ95×80 | 2 | ② | 固定バンド | ステンレス製 73-79 | 2 |

装着手順

1. EXフィニッシャーを規定の位置まで差込み、水平方向の位置を合わせながら、固定バンドを指定のトルクで締付け
EXフィニッシャーを固定します。

固定バンド締付けトルク = 18.0N・m

⚠️ 締付けトルクが強すぎると、純正テールパイプガーニッシュが変形し締結できなくなります。ご注意ください。

